



SKRZYNKI ULICZNE

szttywne z żeliwa





| Nr kat. | Przeznaczenie | Wykonanie | Materiał | Masa kg |
|---------|---|------------|----------------------------------|---------|
| 1650 | do armatury do przyłączy domowych | ciężka | żeliwo szare, bitumizowane | 5,6 |
| 1750 | do zasuw i armatury Combi-T E2 | | żeliwo szare, bitumizowane | 11,9 |
| 1950 | do hydrantów podziemnych nr kat. 5060, 5061, 5081, 0508, 240, 244 | | żeliwo szare, bitumizowane | 27,8 |
| 1790 | do zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego nr kat. 9822, 9823, HaVent | | żeliwo szare, bitumizowane | 41,5 |
| 4550 | do armatury Combi-III i Combi-IV | DN 80 | żeliwo sferoidalne, bitumizowane | 34,0 |
| | | DN 100-200 | | 54,5 |




Nr kat. 1750



Nr kat. 1950






Nr kat. 4550



Odpowiadające wyposażenie

- Pierścienie dystansowe** – pozwalają na adaptację skrzynek sztywnych na teleskopowe

| Nr kat. | Pasujące do skrzynek ulicznych | Materiał | Masa kg |
|---------|--------------------------------|----------------------------|---------|
| 1560 | nr kat. 1550 | żeliwo szare, bitumizowane | 0,90 |
| 1660 | nr kat. 1650 | żeliwo szare, bitumizowane | 0,90 |
| 1760 | nr kat. 1750 | żeliwo szare, bitumizowane | 2,45 |



Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy
www.hawle.pl - info@hawle.pl

M 3/3