

ZASUWY DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

zasuwa kołnierzowa E DN 20-40

hawle

Cechy konstrukcyjne

- Klin z nawulkanizowaną powłoką elastomerową z gładkim i wolnym przełotem
- Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 PN16

Wykonanie standardowe: bez kółka ręcznego i obudowy

Wykonania specjalne: na zapytanie

Oferta uzupełniająca

Odpowiadające wyposażenie: patrz str. J 1/2


Kółko ręczne		nr kat. 7800
Obudowy	sztynna	nr kat. 9101
	teleskopowa	nr kat. 9601
Skrzynki uliczne	sztynna	nr kat. 1650
	teleskopowa	nr kat. 1850
Przedłużacz wrzeciona		nr kat. 7820
Oslona czopa czworokątnego		nr kat. 2156, nr kat. 2157, nr kat. 2158
Śruby z nakrętkami		nr kat. 8810, nr kat. 8830, nr kat. 8840
Uszczelka płaska		nr kat. 3390, nr kat. 3470

Nr kat. 4000

Nr kat. 4700



Nr kat.	Długość zabudowy	PN	Średnica nominalna/DN			
			20	25	32	40
4000	krótka EN 558 GR 14	16				
4700	długa EN 558 GR 15					



DN	PN	Kołnierz					Śruby			Wrzeciono			Zasuwa				Masa kg	
		Ø D	C	Ø K	Ø d4	f	Ilość	Gwint	Ø d2	a	c	Ø d1	H	H1	L _{krótka}	L _{długa}	krótka	długa
20	10 16	115	16	75	58	2	4	M 12	14	10,3	20	16	164	223	130		4,2	
25	10 16	115	16	85	68	2	4	M 12	14				164	223	130		4,2	
32	10 16	150	18	100	78	2	4	M 16	19				200	275	140		6,6	
40	10 16	150	18	110	88	2	4	M 16	19				200	275	140	240	6,7	7,5

hawle

Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy
www.hawle.pl - info@hawle.pl

J 3/1

