

# ZASUWY DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

## obustronnie ze złączem ISO do rur PE

hawle

### Cechy konstrukcyjne

- Klin z nawulkanizowaną powłoką elastomerową z gładkim i wolnym przełotem
- Przeznaczona do rur PE zgodnych z EN 12201| PN 16, temperatura medium do 30°C
- Nr kat. 2630 System uszczelnienia: Profile gumowe klina przy zamykaniu osadzają się w korpusie „bez tarcia”. Nie zachodzi ścieranie, przez co element uszczelniający nie zużywa się
- Wszystkie części wykonane z materiałów odpornych na korozję
- Maksymalny dopuszczalny moment uruchamiający: 80 Nm
- Szczegółowe informacje techniczne o ISO mufach patrz str. K 3/1

**Wykonanie standardowe:** bez kółka ręcznego i obudowy

**Wykonania specjalne:** na zapytanie

### Oferta uzupełniająca

|                                   |             |                             |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Odpowiadające wyposażenie:</b> |             | patrz str. J 1/2            |
| Kółko ręczne                      |             | nr kat. 7800                |
| Obudowy                           | sztynna     | nr kat. 9101                |
|                                   | teleskopowa | nr kat. 9601                |
| Skrzynki uliczne                  | sztynna     | nr kat. 1650                |
|                                   | teleskopowa | nr kat. 1850,               |
| Przedłużacz wrzeciona             |             | nr kat. 7820                |
| Ośłona czopa czworokątnego        |             | nr kat. 2156, nr kat. 2157, |
|                                   |             | nr kat. 2158                |
| Frez rurowy                       |             | nr kat. 6000                |
| Ściągacze do połączeń ISO         |             | nr kat. 6010                |
| Cęgi                              |             | nr kat. 6050                |
| Spray do montażu                  |             | nr kat. 3443                |

### Nr kat. 2600



### Nr kat. 2630



| Nr kat. | Wykonanie              | PN | Średnica nominalna/DN |    |    |     |     |    |
|---------|------------------------|----|-----------------------|----|----|-----|-----|----|
|         |                        |    | ½"                    | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
| 2600    | z żeliwa sferoidalnego | 16 |                       |    |    |     |     |    |
| 2630    | z żywicy POM           |    |                       |    |    |     |     |    |

Za dopłatą dostępne także ze specjalnym zaciskiem „Korund” do rur PVC

### Przykład zabudowy



hawle

**Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.**  
tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy  
www.hawle.pl - info@hawle.pl

**J 5/1**

# ZASUWY DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH


obustronnie ze złączem ISO do rur PE



## Zasuwa do przyłączy domowych, z żeliwa sferoidalnego

obustronnie ze złączem ISO do rur PE

Nr kat. 2600




| DN  | Rura<br>Ø mm | Zasuwa |     |     |     | Wrzeciono |    |     | Masa<br>kg |
|-----|--------------|--------|-----|-----|-----|-----------|----|-----|------------|
|     |              | t      | L   | H   | H1  | a         | c  | Ød1 |            |
| ¾"  | 25           | 52     | 165 | 164 | 187 | 10,3      | 20 | 16  | 2,30       |
| 1"  | 32           | 61     | 170 | 164 | 192 |           |    |     | 2,33       |
| 1¼" | 40           | 76     | 220 | 200 | 235 |           |    |     | 4,00       |
| 1½" | 50           | 91     | 232 | 200 | 240 |           |    |     | 4,10       |
| 2"  | 63           | 103    | 270 | 219 | 267 |           |    |     | 7,00       |

## Zasuwa do przyłączy domowych, z żywicy POM

obustronnie ze złączem ISO do rur PE

Nr kat. 2630



| DN  | Rura<br>Ø mm | Zasuwa |     |     |     | Wrzeciono |    |     | Masa<br>kg |
|-----|--------------|--------|-----|-----|-----|-----------|----|-----|------------|
|     |              | t      | L   | H   | H1  | a         | c  | Ød1 |            |
| ½"  | 20           | 43     | 125 | 178 | 200 | 10,3      | 20 | 16  | 0,85       |
| ¾"  | 25           | 52     | 152 | 177 | 205 |           |    |     | 0,85       |
| 1"  | 32           | 63     | 174 | 177 | 205 |           |    |     | 0,95       |
| 1¼" | 40           | 78     | 208 | 205 | 241 |           |    |     | 1,50       |
| 1½" | 50           | 92     | 246 | 205 | 247 |           |    |     | 1,65       |
| 2"  | 63           | 100    | 261 | 221 | 271 |           |    |     | 2,10       |

J 5/2



Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.  
tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy  
www.hawle.pl - info@hawle.pl